



GABINETES DE PISO EXTRA VENTILADOS

MODELO
DYNAMIC



www.questinter.com

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

ACCESO DE CABLES

Ranuras superiores para acceso de cables.

PANELES REMOVIBLES

Para facilitar la instalación de equipos, los paneles laterales son removibles por medio de cerradura de 1/4 de vuelta.

VENTILAS LATERALES

Ventilas laterales que permiten el ingreso de aire por convección desde los paneles del gabinete.

MOVILIDAD Y ESTABILIDAD

Ruedas que permiten movilizar la unidad hasta el sitio en donde será instalado y niveladores que permiten compensar diferencias a nivel del piso

RANURAS PARA VENTILACIÓN FORZADA

Ranuras superiores protegidas por rejillas plásticas para la instalación de ventiladores adicionales, que refuerzan la extracción de aire caliente.

PARALES

Parales en formato de (19"), ajustables en profundidad para realizar un montaje preciso de los equipos.

SEGURIDAD

Cerradura de seguridad que restringe el acceso de personal no autorizado.

PUERTA FRONTAL EXTRAVENTILADA

Puerta con perforaciones hexagonales al 80%, que permiten el ingreso de altos volúmenes de aire al interior del gabinete.

BASE PARA ACCESO DE CABLES

Tapas removibles que permiten llevar cables desde el piso al interior del gabinete.






GABINETES DE PISO EXTRA VENTILADOS MODELO DYNAMIC



VENTAJAS

Los gabinetes de Piso Extra Ventilados **MODELO DYNAMIC**, hacen parte de un amplio portafolio con múltiples variables en dimensiones que brindan una solución de almacenamiento apropiada para cada proyecto de comunicaciones, con aplicaciones para redes de voz y datos, sistemas de vídeo vigilancia, así como el almacenamiento de servidores y UPS Rackeables en las referencias de mayor profundidad.

Cuentan con puerta frontal en malla con microperforaciones hexagonales y paneles removibles para facilitar la instalación de equipos.



VENTILACIÓN PASIVA EXTRA

Puerta frontal y posterior con microoperaciones hexagonales al 80%, que permiten un mayor ingreso de aire al interior de nuestros gabinetes.



FACILIDAD DE MANTENIMIENTO

Paneles laterales y posterior removibles, que permiten acceder fácilmente a los parales de montaje para instalar los equipos




AJUSTE PRECISO

Parales de montaje ajustables en profundidad, dispuestos sobre rieles que permiten un ajuste preciso y estable de servidores y UPS rackeables.



CAPACIDAD DE CARGA

Estructura certificada UL, que garantizan la capacidad de carga y estabilidad de la unidad, protegiendo la integridad del instalador y el usuario final.



CERRADURA DE SEGURIDAD

Cerradura de seguridad que brinda un alto grado de protección al gabinete, construida con materiales robustos y sistema mecánico de gran confianza.



MOVILIDAD Y ESTABILIDAD

Ruedas instaladas que permiten movilizar el gabinete hasta el sitio. Cuenta con 4 niveladores, que garantizan estabilidad al gabinete.

ESPECIFICACIONES




ESTRUCTURA

Construcción en acero laminado en frío de diversos calibres y esquinas hexagonales de aluminio inyectado para evitar deformaciones en las esquinas por golpes accidentales en su montaje.

ESQUEMA DE VENTILACIÓN

- Puerta frontal y posterior de doble hoja con microperforaciones hexagonales al 80%.




- Paneles laterales con 42 ventilas en la parte inferior.

- Panel posterior provistos de 3 secciones con microperforaciones hexagonales al 60% y 30 ventilas para acceso de aire por convección.

- Techo provisto de 6 ranuras habilitadas para la instalación de ventiladores opcionales.

PROTECCIÓN ELÉCTRICA

- Cable equipotencial en las superficies metálicas.



- Barraje a tierra en barra de cobre de 1/8" x 1/2" para 6 conexiones con capacidad nominal de 85A.

ESTÁNDARES

- UL-2416
- PCI DSS.
- IEC 297-2
- TIA / EIA-942
- ANSI/TIA 607C • EIA / ECA 310-E

GABINETE DE PISO EXTRA-VENTILADOS **MODELO DYNAMIC**

REFERENCIA	: GF-2881D
ANCHO EXTERNO	: 700 mm (27,5")
FONDO EXTERNO	: 1,000 mm (39,3)
ALTURA ÚTIL	: 45U
FORMATO PARALES	: 19" EIA / ECA-310E
MÁXIMA DISTANCIA PARA A PARAL	: 870 mm (34")
CAPACIDAD DE CARGA:	997 Kg (2,200 Lb)

